

Žični čitač bar koda 2D

Priručnik za korisnika

V5.0-ZC-2D

1. Vraćanje tvornički zadanih postavki

Sučelje: USB-HID, Okidač: gumb , Oznaka kraja: CR.



Vrati zadano

2. Okidač

Gumb: Pritisnite gumb za očitavanje, otpustite gumb za prekid.

Kontinuirano: Stalno skeniranje.

Automatski: Skeniranje se pokreće promjenom svjetline.



Gumb *



Kontinuirano



Automatski

3. Osvjetljavanje i zraka za označavanje

Osvjetljava površinu s koje se očitava i poboljšava dekodiranje pri slabijoj rasvjeti.



Svijetli kada je crveno*



Stalno svijetli



Ne svijetli nikad

Zraka za označavanje brzo očitava bar kod.



Bljeska kada je crveno*



Stalno svijetli



Ne svijetli nikad

4. Postavke zujala



Zvuk uključen*



Zvuk isključen



Glasno*



Srednje glasno



Tiho

5. Postavke sučelja



USB-HID*



TTL



USB-COM

6. Oznaka kraja



CR*



TAB



CR+LF



Ništa

7. Upravljanje dekodiranjem

1D bar kod



Čita svaki bar kod 1D - uključeno



Čita svaki bar kod 1D - isključeno



1D Reverse - uključeno



1D reverse - isključeno

2D bar kod



Čita svaki bar kod 2D - uključeno



Čita svaki bar kod 2D - isključeno



QR Code - uključeno*



QR Code - isključeno



QR Reverse - uključeno



QR Reverse- isključeno*



Data Matrix - uključeno*



Data Matrix - isključeno



Data Matrix Reverse - uključeno



Data Matrix Reverse- off*



Aztec code - uključeno



Aztec code- off*



Maxi code - uključeno



Maxi code-- off*

8. Format za kodiranje



Primitive



GBK*



Unicode

9. Jezik



ENGLISH (US)*



FRANCE



HRVATSKI